

6.4.3 Einrichtung E-Mail-Server

Im Administrationsbereich auf *E-Mail-Server* klicken und Absender eintragen (Tab. 12):

Tabelle 12: Einrichtung E-Mail-Benachrichtigung

| | |
|------------|------------------------------------|
| Sendemodus | php |
| Absender | owncloud@informatik.htw-dresden.de |

6.4.4 Einrichtung E-Mail

Aktivieren der App *E-Mail*.

6.4.5 Einrichtung externer Speicher Unterstützung (SAMBA 4)

Aktivieren der App *External storage support* und im Administrator Bereich Speicher hinzufügen und *SMB / CIFS mit OC-Login* aktivieren.

Tabelle 13: Einrichtung externer Speicher Unterstützung (SAMBA 4)

| Ordnername | Externer Speicher | Konfiguration | Verfügbar für |
|------------|----------------------------|--|---------------|
| Nutzer | SMB / CIFS mit OC-Login | Host: 141.56.X.X ✓ Benutzername als Freigabe Share: Entfernter Unterordner: | |
| Praktikum | SMB / CIFS mit OC-Login | Host: 141.56.X.X ✗ Benutzername als Freigabe Share: /prakt Entfernter Unterordner: | |
| Student | SMB / CIFS mit OC-Login | Host: 141.56.X.X ✗ Benutzername als Freigabe Share: /student Entfernter Unterordner: | |

6.4.6 Einrichtung LDAP

Aktivieren der App *LDAP user and group backend* und im Administrator Bereich den Server hinzufügen.

Tabelle 14: Einrichtung LDAP - Server

| | |
|--------------------------|---|
| Host | 141.56.X.X |
| Port | 389 |
| Benutzer-DN | CN=owncloudsystemuser,OU=System,OU=Sonstige, OU=Personen,DC=smb,DC=informatik,DC=htw-dresden,DC=de |
| Passwort | siehe Anhang |
| Einen Basis-DN pro Zeile | DC=smb,DC=informatik,DC=htw-dresden,DC=de |

Tabelle 15: Einrichtung LDAP - Benutzer

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Nur diese Objektklassen: | person |
| Nur aus diesen Gruppen: | |
| LDAP-Abfrage breearbeiten: | (&((objectclass=person))) |

Tabelle 16: Einrichtung LDAP - Anmeldeattribute

| | |
|----------------------------|--|
| LDAP-/AD-Benutzername | ✓ |
| LDAP-/AD-E-Mail-Adresse | ✗ |
| Andere Attribute: | keine |
| LDAP-Abfrage breearbeiten: | (&(objectclass=person)(sAMAccountName=%uid)) |

Tabelle 17: Einrichtung LDAP - Gruppen

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Nur diese Objektklassen: | |
| Nur aus diesen Gruppen: | |
| LDAP-Abfrage breearbeiten: | (&((objectclass=group))) |

Tabelle 18: Einrichtung LDAP - Fortgeschritten

| Verbindungseinstellungen | |
|---|---|
| Konfiguration aktiv | ✓ |
| Backup von Host (Kopie) anlegen | 141.56.X.X |
| Backup Port | 389 |
| Hauptserver deaktivieren | ✗ |
| LDAP-Server ohne Unterscheidung von Groß-/Kleinschreibung (Windows) | ✗ |
| Schalten Sie die SSL-Zertifikatsprüfung aus. | ✓ |
| Speichere Time-To-Live zwischen | 600 |
| OrdnerEinstellungen | |
| Feld für den Anzeigenamen des Benutzers | displayname |
| Basis-Benutzerbaum | DC=smb,DC=informatik,DC=htw-dresden,DC=de |
| Benutzersucheigenschaften | |
| Feld für den Anzeigenamen der Gruppe | cn |
| Basis-Gruppenbaum | DC=smb,DC=informatik,DC=htw-dresden,DC=de |
| Gruppensucheigenschaften | |
| Assoziation zwischen Gruppe und Benutzer | member(AD) |
| Eingebundene Gruppen | ✓ |
| Seitenstücke (Paging chunksize) | 500 |
| Spezielle Eigenschaften | |
| Kontingent-Feld | |
| Standard-Kontingent | |
| E-Mail-Feld | mail |
| Benennungsregel für das Home-Verzeichnis des Benutzers | |

Tabelle 19: Einrichtung LDAP - Experte

| Interner Benutzername | |
|--------------------------------------|----------------|
| Interne Eigenschaften des Benutzers: | sAMAccountName |
| UUID-Erkennung überschreiben | |
| UUID-Attribute für Benutzer: | sAMAccountName |
| UUID-Attribute für Gruppen: | CN |